

Allegato alla delibera del
Consiglio Comunale
n.47 in data 10.08.2011



COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piano Urbanistico Attuativo
Lottizzazione "Il Parco"

PROGETTO ESECUTIVO

proprietà : Filippi Fernando

ubicazione : Portomaggiore (FE) - Ampliamento comparto "I giardini"

tecnico : **Dall'Aglio Ing. Paolo Studio Tecnico**
Via Pontegradella, 63/A - 44123 Ferrara (FE)
tel:0532 311176



DATA :

16-02-2011

ALLEGATO :

C

elaborato : RELAZIONE TECNICA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE

scala : -

RELAZIONE TECNICA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

La trama viaria dell'insediamento residenziale è stata progettata per garantire ed assicurare il movimento totale degli individui, in relazione ai soggetti con parziali o impedito capacità motorie. Senza preclusione quindi, al passaggio sia negli spazi pubblici che in quelli privati di accesso alle abitazioni.

In relazione agli spazi pubblici, (marciapiedi, parcheggi e sedi stradali), in ottemperanza al D.P.R. 503/96, si dovranno seguire gli schemi rappresentati negli elaborati grafici allegati e le seguenti disposizioni:

- ✓ In corrispondenza dei passaggi pedonali dovranno essere previsti abbassamenti dei tracciati pedonali con pendenze contenute nel 10% e dislivello marciapiede sede stradale contenuto in cm 2,5;
- ✓ In corrispondenza dei nodi pista ciclabile e sede stradale dovranno essere previsti abbassamenti dei tracciati pedonali con pendenze contenute nel 10% e dislivello marciapiede sede stradale contenuto in cm 2,5;
- ✓ Il percorso pedonale (marciapiede) dovrà essere raccordato alla sede stradale con rampe di dimensioni ml. 1,50x1,50, pendenza massima del 10% e dislivello marciapiede sede stradale contenuto in cm 2,5;
- ✓ I raccordi tra parcheggi e marciapiedi dovranno essere realizzati con rampe di dimensioni ml. 1,50x1,50, pendenza massima del 10% e dislivello marciapiede sede stradale contenuto in cm 2,5, per permettere la facile manovra dei soggetti con parziali o impedito capacità motorie;
- ✓ I parcheggi per soggetti con parziali o impedito capacità motorie dovranno avere dimensioni minime ml. 3,50x5,00, di cui ml. 2,00 per il posto auto e di ml. 1,50 per permettere il passaggio, le manovre ed il movimento.