



Blu Water Impianti S.r.l.s
Via Achille Grandi 12/b
45100 Rovigo
P.iva 01494610296
info@bluwaterimpianti.it
WWW.BLUWATERIMPIANTI.IT

DATA: 12/02/2026

Spett. Agriturismo la Sapienza

Relazione Acque di scarico piscina

Oggetto: Relazione tecnica acque di scarico piscina

Caratteristiche della piscina: SFIORO
Dimensioni Piscina: 35 x14
Profondità: 1350mm
Volume: 510 mc
Tempo di ricircolo: Entro 3,00 ore

Gli scarichi effluenti dalla piscina sono costituiti dai ricambi d'acqua, dagli svuotamenti dell'invaso per manutenzione generale o per fermi prolungati ed in particolare dalle acque di lavaggio dei filtri; sono questi ultimi che in genere possono presentare qualche criticità per presenza di solidi sospesi, inquinamento organico (BOD, COD) ed eccesso di cloro libero.

- Per lo scarico delle acque di controlavaggio che possono presentare qualche criticità per lo scarico, per la presenza di solidi sospesi, e inquinamento organico (BOD, COD) ed eccesso di cloro libero, i lavaggi dei filtri sono stoccati in una cisterna e smaltiti regolarmente presso impianto autorizzato previa analisi .
- Per lo svuotamento dell'invaso in superficie (rispetto dei limiti previsti alla Tab.3 dell'Allegato 5 alla Parte terza del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. e ii) sono previsti un dosaggio proporzionale di prodotto sequestrante del cloro libero in modo da portarlo sotto il limite di 0,3 ppm ,e sono previste due vasca di omogeneizzazione costituite da pozzetti in cls prefabbricati, con a valle un pozzetto di prelievo campione per consentire al personale preposto di effettuare agevolmente il prelievo di campioni da analizzare.

- Disegno sistema di scarico con abbattimento cloro

Rovigo 12/02/2026

Grazie per la vostra attenzione.